

Net2 toegangscontrole in een draadloos deurbeslag



Wat is het?

Net2 is een op de pc gebaseerd toegangscontrole systeem voor het controleren van de toegang bij deuren. Net2 verleent gebruikers toegang tot bepaalde ruimtes op bepaalde tijden. Omdat het systeem via een netwerk werkt, kan al het systeembeheer centraal plaatsvinden.

Net2 PaxLock biedt een draadloos Net2 systeem in een deurbeslag. Het combineert een draadloze toegangscontrole unit en een lezer in een. Het PaxLock beslag werkt op batterijen en is daardoor makkelijk in gebruik en snel te installeren, waardoor deze ideaal toepasbaar is voor binnendeuren. Wij adviseren PaxLock beslagen niet op drukke verkeersdeuren en buitendeuren toe te passen. Er zijn verschillende versies van Net2 PaxLock beschikbaar, Paxton en Mifare® leestechiek, die beide worden geleverd met of zonder de optie key-override.

Net2 PaxLock communiceert met de Net2-software via een Net2Air bridge met behulp van de beveiligde draadloze Net2Air technologie, gebeurtenissen zijn real-time in de Net2 software te zien. Net2 PaxLock is batterij gevoed, wat betekent dat de unit volledig draadloos is. Omdat de batterijen een levensduur

kunnen hebben tot wel 2 jaar is het onderhoud tot een minimum beperkt. Installatie is zeer kosteneffectief omdat de Net2 PaxLock snel en eenvoudig te monteren is.

Sluit een Net2Air Ethernet bridge aan op een bestaand TCP / IP Ethernet-netwerk, waardoor u de Net2 server PC kan laten communiceren met de aanwezige Net2 PaxLock units binnen bereik. Een beveiligde aanmeldingsprocedure zorgt er voor dat de communicatie tot stand wordt gebracht de PaxLock en de Net2 software.

Met Net2 PaxLock beheert u een enkele deur. De PaxLock kan eenvoudig geïnstalleerd worden naast andere Net2 controle units zoals Net2 nano, Net2 plus of Net2 Entry deurcontrollers.

Net als bij alle andere Net2 controle units, is Net2 PaxLock zo ontworpen dat in geval van een communicatie storing de unit gewoon blijft doorwerken. Zodra de communicatie is hersteld zullen de gebeurtenissen alsnog worden weergegeven in de software.

Specificaties


Systeem specificaties	
RFID - Paxton leestechiek	125kHz Paxton - EM
RFID - Mifare 14443A leestechiek	13.56MHz Mifare CSN - Desfire CSN
Deur opentijd	Max 60 sec. / Toggle functie
Opgeslagen gebeurtenissen	3584
Totaal aantal gebruikers	10.000
Max. Leesafstand: Kaart - Tag	20mm - 5mm
Levensduur batterijen: Normale mode	Maximaal 30.000* handelingen - Max. 2 jaar
Levensduur batterijen: Low power mode	Maximaal 60.000* handelingen - Max. 3 jaar
Type Batterij	4 x 1,5v AA Batterij
Eigenschappen en functies	
Deurcontact aansluiting	Ja
Exit melding als de deurkruk aan binnenzijde is gebruikt	Ja
Lage batterij melding	Ja
Noodstart bij lege batterijen	Ja
Key-override (met cilinder)	Versies zijn beschikbaar
Maximale bedieningskracht van de deurkruk	40 Kg - 60 Kg*
Deurkruk rotatie	Max 35°
Verwisselbare deurkruk	Ja - Ø 22 mm - 8mm krukstift
Geschikt voor deurdiktes	Min 35mm - Max 60mm
Gemiddelde gebruiksfrequentie	50 handelingen per dag
Afmetingen - deurbeslag	
Breedte	40mm
Hoogte	324mm
Dikte	Min 19mm - Max 35mm
Afmetingen - deurbeslag inclusief deurkruk	
Breedte	160mm
Hoogte	324mm
Dikte	Min 86mm - Max 97mm

* Wilt u weten of PaxLock de beste oplossing is voor uw situatie of deur, neemt u dan contact met ons op.

Communicatie	
Frequentie	2.4GHz
Aantal Net2 PaxLock's per Net2Air bridge	10
Net2Air bridges per systeem	Maximaal 100
Draadloos bereik van Net2Air signaal	Maximaal 15m
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	Min 0°C - Max +55°C
Waterbestendig voorzijde (lees gedeelte)	IPX4
Vandalbestendig	Laag
Brandwerendheid	EN 1634-1:2008 - FD30 en FD60
Eigenschappen slotkast	
Doornmaat	Min 23mm
PC maat versie	PC55, PC70, PC72 en PC92
Rotatie	Maximaal 35°
Type cilinder	Europrofiel
Afmeting slotkast	Max 200mm
Vluchtfunctie	Neem contact op met Paxton voor meer informatie
Minimale cilinder lengte	Deur dikte + 42 mm**
Documentatie	
Meer informatie	http://paxton.info/1814
Installatie instructies	http://paxton.info/1837
Specificaties	http://paxton.info/1817

** Voor meer informatie en advies over welke cilinder u het beste kunt toepassen, neem dan contact op met onze support afdeling.

Net2 PaxLock - 55mm, 70mm, 72mm of 92mm Euro




Artikelnummer

55mm 901-155-NL
70mm 901-170-NL
72mm 901-172-NL
92mm 901-192-NL

Meer informatie <http://paxton.info/1814>


Net2 PaxLock - Blind



Artikelnummer 901-110-NL

Meer informatie <http://paxton.info/1814>

Net2 PaxLock Mifare - 55mm, 70mm, 72mm of 92mm Euro




Artikelnummer

55mm 901-255-NL
70mm 901-270-NL
72mm 901-272-NL
92mm 901-292-NL

Meer informatie <http://paxton.info/1814>

Net2 PaxLock Mifare - Blind



Artikelnummer 901-210-NL

Meer informatie <http://paxton.info/1814>

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.